



KATALOG 2012 | HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE

- technické informace
- zaměření
- montáž
- ceníky hotových výrobků

www.kasko-vs.cz

Všeobecné informace	2
Horizontální žaluzie	2
ŽALUZIE ISOLINE	
- Základní ceníková sestava	3
- Příplatky	3
- Technické informace	4
- Typy barevného sladění	4
ŽALUZIE ISOLINE LOCO	
- Základní ceníková sestava	5
- Příplatky	5
- Technické informace	6
- Typy barevného sladění	6
ŽALUZIE ISOLINE PRIM	
- Základní ceníková sestava	7
- Příplatky	7
- Technické informace	8
- Typy barevného sladění	8
ŽALUZIE ISOLINE ECO	
- Základní ceníková sestava	9
- Příplatky	9
- Technické informace	10
- Typy barevného sladění	10
MONTÁŽ ŽALUZIE ISOLINE	11
MONTÁŽ ŽALUZIE ISOLINE LOCO	12
MONTÁŽ ŽALUZIE ISOLINE PRIM	13
TABULKA BAREVNÉHO SLADĚNÍ	14
CENÍK HORIZONTÁLNÍCH ŽALUZÍ	16

Všeobecné informace

- Ceny v ceníku jsou uváděny za **měrnou jednotku**.
- Ceny uvedené v ceníku jsou **bez montáže**.
- Všechny ceníky jsou bez **DPH**.
- Pro stanovení ceny zaokrouhlete rozměr k nejbližšímu tabulkovému rozměru tzn. < zaokrouhlit dolů (181-184), jinak zaokrouhlit směrem nahoru.
- Rozměry v tabulkách jsou uváděny v milimetrech, plošné rozměry v m².
- V objednávkách se jako první uvádí **šířka**, jako druhá **výška**.
- Záruční lhůta na výrobky je **2 roky**. Záruka se nevztahuje na závady způsobené **špatnou montáží**, nesprávným **užitím** nebo nesprávným **používáním** výrobku.
- **Objednávky** do výroby zadávejte pomocí on-line systému na firemních webových stránkách. Při reklamaci nebude případná chyba zadání objednávky jinou formou uznána.
- Termín dodání 2-9 dnů, šikminy 4-5 týdnů.

Horizontální žaluzie

ISOLINE

ISOLINE LOCO


ISOLINE PRIM

ISOLINE ECO

HORNÍ PROFIL



Žaluzie je dodávaná vždy v interierovém provedení s čelním vývodem ovládání a s fixací silonovou strunou



OVLÁDÁNÍ: Sdružené řetízkové ovládání umožňuje jak naklápění, tak stahování lamel.

LAMELA: 25x0,18, 25x0,21 nebo 16x0,21mm.

DOMYKATELNÉ PŘÍPLATKY: Domykatelná žaluzie, u které je po dovržení lamel minimalizován prostup světla skrze lamely. Efektu je docíleno excentrickým umístěním otvorů v lamelách pro textilní pásku a fixační strunu.

Základní ceníková sestava žaluzie ISOLINE

HORNÍ PROFIL: 42,5x25x19,4mm, materiál válcovaný pozinkovaný plech

DOLNÍ PROFIL: materiál válcovaný pozinkovaný plech

BAREVNÉ PŘÍPLATKY HORNÍHO A DOLNÍHO PROFILU: bílá RAL 9010, tm. hnědá RAL8017, stříbrná RAL 9006, hnědá RAL 8004, hnědá RAL 8003, slonová kost RAL 1013, zlatá (odpovídá lamele č. 714) bronzová (odpovídá lamele č. 700)

LAMELA: 25 x 0,18 mm, hliník

BARVA LAMELY: dle vzorníku

OVLÁDÁNÍ: řetízkem

VYTAHOVACÍ PÁSKA: 0,14x5 mm v barvě bílá, stříbrná, béžová, hnědá, světle hnědá

BAREVNÉ SLADĚNÍ: ZÁKLADNÍ - horní a dolní profil, žebříček a provázek v bílé barvě.

MONTÁŽNÍ SET: spojovací materiál, fixace řetízku, distanční podložky

PŘÍPLATKY

HORNÍ PROFIL: hliník, hnědá RAL 8023

DOLNÍ PROFIL: hliník, hnědá RAL 8023

LAMELA: lamela 16 x 0,21 mm, 9 odstínů

barvy lamel číslo 780, 783, 1940, 8005, 8101, 8300, 8204, 8107


barvy lamel - imitace dřeva W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98

BAREVNÉ SLADĚNÍ: lamela 25mm: celkové a individuální barevné sladění


PŘÍPLATKY: domykatelné

DŘEVĚNÁ KRYCÍ LIŠTA + DOLNÍ RÝNA

ISOLINE: STANDARDNÍ PŘÍPLATKY



ISOLINE: DOMYKATELNÉ PŘÍPLATKY (CELOSTÍN)



TECHNICKÉ INFORMACE

MEZNÍ ROZMĚR ŽALUZIE					
	ŠÍŘKA		VÝŠKA		MAXIMALNÍ PLOCHA
	minimální	maximální	minimální	maximální	
Isoline	200 mm	2400 mm	300 mm	2500 mm	2,4 m ²

ZNAČENÍ ŽALUZÍ

UMÍSTĚNÍ OVLÁDÁNÍ

ŘP - výstup řetízku vpravo

ŘL - výstup řetízku vlevo

BAREVNÝ ROZSAH

Horní, dolní profil	9 odstínů
Lamela 25 x 0,18	58 odstínů
Lamela 16 x 0,21	9 odstínů
Žebříček 28 x 21,5	31 barev
Žebříček 28 x 18	17 barev
Žebříček 28 x 12	13 barev
Texband	16 barev

TYPY BAREVNÉHO SLADĚNÍ

ZÁKLADNÍ - Ke všem odstínům lamel dle vzorníku (kromě P14 a 716) se dodává vše ostatní BÍLÉ (horní profil, dolní profil, řetízek, žebříček, textilní páska a ostatní komponenty).

CELKOVÉ - Nabízí devět odstínů LAKOVANÝCH horních profilů a dolních profilů, ke kterým jsou nadefinovány odpovídající barvy dalších komponentů včetně odstínů lamel.


INDIVIDUÁLNÍ - Neodpovídá žádnému výše uvedenému typu barevného sladění, umožňuje jakoukoliv kombinaci nabízených odstínů lamel, horního profilu, dolního profilu, řetízku, žebříčku a textilní pásy.



Tabulka barevného sladění strana 11

VYMĚŘENÍ ŽALUZÍ

Jako výrobní šířka a výška ISSO žaluzie se uvádí rozměr mezi zasklívacími lištami (**rozměr B**). Při malé hloubce zasklívacích lišt (**rozměr A**) je nutno při montáži použít distanční podložky pod koncovky.



A < 14 mm - 1 pár podložek
A < 10 mm - 2 páry

ROZMĚR A minimálně 16 mm




Montáž žaluzie ISOLINE strana 9

HORNÍ PROFIL

KRYCÍ LIŠTA LOCO



Žaluzie je dodávána vždy v interierovém provedení s čelním vývodem ovládání a s fixací silonovou strunou



OVLÁDÁNÍ: Sdružené řetízkové ovládání umožňuje jak naklápění, tak stahování lamel.

LAMELA: 25x0,18, 25x0,21 nebo 16x0,21mm.

DOMYKATELNÉ PŘÍPLATKY: Domykatelná žaluzie, u které je po dovržení lamel minimalizován průstup světla skrze lamely. Efektu je docíleno excentrickým umístěním otvorů v lamelách pro textilní pásku a fixační strunu.

Základní ceníková sestava žaluzie ISOLINE LOCO

HORNÍ PROFIL: 42,5 x 25 x 19,4 mm, materiál válcovaný pozinkovaný plech

DOLNÍ PROFIL: materiál válcovaný pozinkovaný plech

BAREVNÉ PŘÍPLATKY HORNÍHO A DOLNÍHO PROFILU: bílá RAL 9010, tm. hnědá RAL8017, stříbrná RAL 9006, hnědá RAL 8004, hnědá RAL 8003, slonová kost RAL 1013, zlatá (odpovídá lamelě č. 714) bronzová (odpovídá lamelě č. 700)

KRYCÍ LIŠTA: materiál plechový válcovaný profil v barvě odpovídající hornímu profilu

LAMELA: 25 x 0,18 mm, hliník

BARVA LAMELY: dle vzorníku

OVLÁDÁNÍ: řetízkem

VYTAHOVACÍ PÁSKA: 0,14x5 mm

BAREVNÉ SLADĚNÍ: ZÁKLADNÍ - horní a dolní profil, žebříček a provázek v bílé barvě

MONTÁŽNÍ SET: spojovací materiál, fixace řetízku, distanční podložky

PŘÍPLATKY

HORNÍ PROFIL: polep renolitovou fólií

DOLNÍ PROFIL: polep renolitovou fólií

KRYCÍ LIŠTA: polep renolitovou fólií

LAMELA: lamela 16 x 0,21 mm, 9 odstínů

barvy lamel číslo 780, 783, 1940, 8005, 8101, 8300, 8204, 8107


barvy lamel - imitace dřeva W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98

PŘÍPLATKY: domykateľné

ISOLINE LOCO: STANDARDNÍ PŘÍPLATKY



ISOLINE LOCO: DOMYKATELNÉ PŘÍPLATKY (CELOSTÍN)



TECHNICKÉ INFORMACE

MEZNÍ ROZMĚR ŽALUZIE					
	ŠÍŘKA		VÝŠKA		MAXIMALNÍ PLOCHA
	minimální	maximální	minimální	maximální	
Isoline Loco	200 mm	2400 mm	300 mm	2500 mm	2,4 m ²

ZNAČENÍ ŽALUZÍ

UMÍSTĚNÍ OVLÁDÁNÍ

ŘP - výstup řetízku vpravo

ŘL - výstup řetízku vlevo

BAREVNÝ ROZSAH

Horní, dolní profil	8 odstínů
Lamela 25 x 0,18	58 odstínů
Lamela 16 x 0,21	9 odstínů
Žebříček 28 x 21,5	31 barev
Žebříček 28 x 18	17 barev
Žebříček 28 x 12	13 barev
Texband	16 barev

TYPY BAREVNÉHO SLADĚNÍ

ZÁKLADNÍ - Ke všem odstínům lamel dle vzorníku (kromě P14 a 716) se dodává vše ostatní BÍLÉ (krycí lišta, horní profil, dolní profil, řetízek, žebříček, textilní páska a ostatní komponenty).

CELKOVÉ - Nabízí osm odstínů LAKOVANÝCH a čtrnáct dekorů RENOLITOVÝCH fólií na krycí lišty, horní profily a dolní profily, ke kterým jsou nadefinovány odpovídající barvy dalších komponentů včetně odstínů lamel.


INDIVIDUÁLNÍ - Neodpovídá žádnému výše uvedenému typu barevného sladění, umožňuje jakoukoliv kombinaci nabízených odstínů lamel, krycích lišt, horního profilu, dolního profilu, řetízku, žebříčku a textilní pásky.



Tabulka barevného sladění strana 11

VYMĚŘENÍ ŽALUZÍ

Jako výrobní šířka a výška ISSO žaluzie se uvádí rozměr mezi zasklívacími lištami (**rozměr B**). Při malé hloubce zasklívacích lišt (**rozměr A**) je nutno při montáži použít distanční podložky pod koncovky.




A < 14 mm - 1 pár podložek
A < 10 mm - 2 páry

ROZMĚR A minimálně 16 mm



Montáž žaluzie ISOLINE LOCO strana 10

HORNÍ PROFIL



Žaluzie je dodávaná vždy v interiérovém provedení s čelním vývodem ovládání a s fixací silonovou strunou

OVLÁDÁNÍ: Sdružené řetízkové ovládání umožňuje jak naklápění, tak stahování lamel.

LAMELA: 25x0,18, 25x0,21 nebo 16x0,21mm.

DOMYKATELNÉ PŘÍPLATKY: Domykatelná žaluzie, u které je po dovržení lamel minimalizován prostup světla skrze lamely. Efektu je docíleno excentrickým umístěním otvorů v lamelách pro textilní pásku a fixační strunu.

Základní ceníková sestava žaluzie ISOLINE PRIM

HORNÍ PROFIL: 46x23x23mm, materiál válcovaný pozinkovaný plech

DOLNÍ PROFIL: materiál válcovaný pozinkovaný plech

BARVNÉ PŘÍPLATKY HORNÍHO A DOLNÍHO PROFILU: bílá RAL 9010, tm. hnědá RAL 8017, stříbrná RAL 9006, hnědá RAL 8004, hnědá RAL 8003, slonová kost RAL 1013, zlatá (odpovídá lamele č. 714) bronzová (odpovídá lamele č. 700)

LAMELA: 25 x 0,18 mm, hliník

BARVA LAMELY: dle vzorníku

OVLÁDÁNÍ: řetízku

VYTAHOVACÍ PÁSKA: 0,14x5 mm v barvě bílá, stříbrná, béžová, hnědá, světle hnědá

BARVNÉ SLADĚNÍ: ZÁKLADNÍ - horní a dolní profil, žebříček a provázek v bílé barvě.

MONTÁŽNÍ SET: spojovací materiál, fixace řetízku, distanční podložky

PŘÍPLATKY

HORNÍ PROFIL: polep renolitovou fólií

DOLNÍ PROFIL: polep renolitovou fólií

LAMELA: lamela 16 x 0,21 mm, 9 odstínů


barvy lamel číslo 780, 783, 1940, 8005, 8101, 8300, 8204, 8107

barvy lamel - imitace dřeva W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98


BARVNÉ SLADĚNÍ: lamela 25mm: celkové a individuální barevné sladění

PŘÍPLATKY: domykateľné

PRIM: STANDARDNÍ PŘÍPLATKY



PRIM: DOMYKATELNÉ PŘÍPLATKY (CELOSTÍN)



TECHNICKÉ INFORMACE

MEZNÍ ROZMĚR ŽALUZIE					
	ŠÍŘKA		VÝŠKA		MAXIMALNÍ PLOCHA
	minimální	maximální	minimální	maximální	
PRIM	200 mm	2400 mm	300 mm	2500 mm	2,4 m ²

ZNAČENÍ ŽALUZÍÍ
UMÍSTĚNÍ OVLÁDÁNÍ
ŘP - výstup řetízku vpravo
ŘL - výstup řetízku vlevo

BAREVNÝ ROZSAH	
Horní, dolní profil	9 odstínů
Lamela 25 x 0,18	58 odstínů
Lamela 16 x 0,21	9 odstínů
Žebříček 28 x 21,5	31 barev
Žebříček 28 x 18	17 barev
Žebříček 28 x 12	13 barev
Texband	16 barev

TYPY BAREVNÉHO SLADĚNÍ

ZÁKLADNÍ - Ke všem odstínům lamel dle vzorníku (kromě P14 a 716) se dodává vše ostatní BÍLÉ (horní profil, dolní profil, řetízek, žebříček, textilní páska a ostatní komponenty).


CELKOVÉ - Nabízí osm odstínů LAKOVANÝCH a čtrnáct odstínů RENOLITOVÝCH fólií horních a dolních profilů, ke kterým jsou nadefinovány odpovídající barvy dalších komponentů včetně odstínů lamel.

INDIVIDUÁLNÍ - Neodpovídá žádnému výše uvedenému typu barevného sladění, umožňuje jakoukoliv kombinaci nabízených odstínů lamel, horního profilu, dolního profilu, řetízku, žebříčku a textilní pásy.

 Tabulka barevného sladění strana 14


VYMĚŘENÍ ŽALUZÍÍ

Jako výrobní šířka a výška PRIM žaluzie se uvádí rozměr mezi zasklívacími lištami (**rozměr B**). Při malé hloubce zasklívacích lišt (**rozměr A**) je nutno při montáži použít distanční podložky pod koncovky.



 Montáž žaluzie ISOLINE PRIM strana 13

HORNÍ PROFIL



Žaluzie je dodávána vždy v interierovém provedení s čelním vývodem ovládání a s fixací silonovou strunou

OVLÁDÁNÍ: TYP1: (šnek + plast. táhlo)
TYP2: (bovden + tyčka)

LAMELA: 25x0,18, 25x0,21 nebo 16x0,21mm.

DOMYKATELNÉ PŘÍPLATKY: Domykatelná žaluzie, u které je po dovení lamel minimalizován průstup světla skrze lamely. Efektu je docíleno excentrickým umístěním otvorů v lamelách pro fixační strunu.

Základní ceníková sestava žaluzie ISOLINE ECO

HORNÍ PROFIL: 42,5x25,6x19,4mm, materiál válcovaný pozinkovaný plech

DOLNÍ PROFIL: materiál válcovaný pozinkovaný plech

BAREVNÉ PŘÍPLATKY HORNÍHO A DOLNÍHO PROFILU: bílá RAL 9010, tm. hnědá RAL8017, stříbrná RAL 9006, hnědá RAL 8004, hnědá RAL 8003, slonová kost RAL 1013, zlatá (odpovídá lamele č. 714) bronzová (odpovídá lamele č. 700)

LAMELA: 25 x 0,18 mm, hliník

BARVA LAMELY: dle vzorníku

OVLÁDÁNÍ: TYP1, TYP2

BAREVNÉ SLADĚNÍ: ZÁKLADNÍ - horní a dolní profil, žebříček a provázek v bílé barvě

MONTÁŽNÍ SET: spojovací materiál

HRUŠKY: bílé, průhledné, hnědé

KRYTKY: pouze v barvě bílé, stříbrné, tm. Hnědé

PŘÍPLATKY

HORNÍ PROFIL: hliník, RAL 8023

DOLNÍ PROFIL: hliník, RAL 8023

LAMELA: lamela „16“ (jen 9 odstínů dle vzorníku)

barvy lamel číslo 780, 783, 1940, 8005, 8101, 8300, 8204, 8107


barvy lamel - imitace dřeva W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98

BAREVNÉ SLADĚNÍ: lamela 25mm: celkové a individuální barevné sladění


PŘÍPLATKY: domykateľné

DŘEVĚNÁ KRYCÍ LIŠTA + DOLNÍ RÝNA
ŠIKMINA

ISOLINE ECO: OVLÁDÁNÍ TYP1
ŠNEK + PLASTOVÉ TÁHLO



ISOLINE ECO: OVLÁDÁNÍ TYP2
BOVDEN + TYČKA



TECHNICKÉ INFORMACE

MEZNÍ ROZMĚR ŽALUZIE					
	ŠÍŘKA		VÝŠKA		MAXIMALNÍ PLOCHA
	minimální	maximální	minimální	maximální	
Isoline Eco	200 mm	2400 mm	300 mm	2500 mm	2,4 m ²

TYPY BAREVNÉHO SLADĚNÍ

ZÁKLADNÍ - Ke všem odstínům lamel dle vzorníku (kromě P14 a 716) se dodává vše ostatní BÍLÉ (horní profil, dolní profil, žebříček, a ostatní komponenty).

CELKOVÉ - Nabízí devět odstínů LAKOVANÝCH horních profilů a dolních profilů, ke kterým jsou nadefinovány odpovídající barvy dalších komponentů včetně odstínů lamel.

INDIVIDUÁLNÍ - Neodpovídá žádnému výše uvedenému typu barevného sladění, umožňuje jakoukoliv kombinaci nabízených odstínů lamel, horního profilu, dolního profilu a žebříčku.

BAREVNÝ ROZSAH

Horní, dolní profil	9 odstínů
Lamela 25 x 0,18	58 odstínů
Lamela 16 x 0,21	9 odstínů
Žebříček 28 x 21,5	31 barev
Žebříček 28 x 18	17 barev
Žebříček 28 x 12	13 barev

ZNAČENÍ ŽALUZÍ

DLE UMÍSTĚNÍ OVLÁDÁNÍ


P - brzda umístěna vpravo

L - brzda umístěna vlevo

 Tabulka barevného sladění strana 11

VYMĚŘENÍ ŽALUZÍ


Jako výrobní šířka a výška ISSO žaluzie se uvádí rozměr mezi zasklívacími lištami (**rozměr B**). Při malé hloubce zasklívacích lišt (**rozměr A**) je nutno při montáži použít distanční podložky pod koncovky.



 Montáž žaluzie ISOLINE strana 9

ŠIKMINY

Možné tvary atypických žaluzií - vlastní požadavek zakreslit včetně rozměrů do nákresu. Pro výrobu je nutno uvést všechny rozměry - kóty (spodní, boční levý i pravý, horní).



 podrobné informace jsou uvedené na objednávkovém formuláři pro atypickou horizontální žaluzii

MONTÁŽ ŽALUZIE ISOLINE

Obr.1



Žaluzii přiložíme na horní profil okna a vystředíme. Do předvrtaných otvorů v zasklivačích lištách nasadíme šrouby a dotáhneme.

Obr.2



Do spodního profilu zasklivačích lišt navrtáme otvory pro upevnění fixace (pro plast $\varnothing 2,4$ mm, pro dřevo $\varnothing 4$ mm) do otvoru $\varnothing 4$ mm vešroubujeme fixační šrouby.

Obr.3



Fixační strunu s uzlíkem vsuneme do otvoru a zajistíme kolíkem. Strunu napneme směrem nahoru.

Obr.4



Strunu napneme přes horní koncovky, zajistíme kolíky a přebytečnou strunu ustříháme.

Obr.5



Na straně ovládaní navrtáme otvory do zasklivačích lišt, pro upevnění aretační řetízky. Do vyvrtaných otvorů vložíme šrouby a utáhneme. Poté nacvakneme krytku aretace.

Obr.6



Montáž dokončíme nasazením plastových krytek převodovek.

MONTÁŽ ŽALUZIE ISOLINE LOCO

Obr.1



Žaluzii přiložíme na horní profil okna a vystředíme. Do předvrtaných otvorů v zasklívací liště nasadíme šrouby a dotáhneme.

Obr.2



Do spodního profilu zasklívací lišty navrtáme otvory pro upevnění fixace (pro plast Ř 2,4 mm, pro dřevo Ř 4 mm) do otvoru Ř 4mm vešroubujeme fixační šrouby.

Obr.3



Fixační strunu s uzlíkem vsuneme do otvoru a zajistíme kolíkem. Strunu napneme směrem nahoru.

Obr.4



Strunu napneme přes horní koncovky, zajistíme kolíky a přebytečnou strunu ustrihneme.

Obr.5



Na straně ovládaní navrtáme otvory do zasklívací lišty, pro upevnění aretace řetízku. Do vyvrtaných otvorů vložíme šrouby a aretaci utáhneme. Poté nacvakneme krytku.

Obr.6



Krycí lištu nasuneme na obou stranách do spodních zobáčků převodovek. Tlakem zdola nahoru nacvakneme krycí lištu do horních drážek.

Obr.7



Krycí lištu demontujeme stlačením vystouplých zobáčků na spodních stranách obou převodovek. Tím se krycí lišta uvolní a jednoduše odejme z horního profilu žaluzie.


MONTÁŽ ŽALUZIE PRIM:

Obr.1




Žaluzii přiložíme na horní profil okna a vystředíme. Do předvrtaných otvorů v rámu okna nasadíme šrouby a dotáhneme.

Obr.2



Do spodního profilu navrtáme otvory pro upevnění fixace (pro plast $\varnothing 2,4$ mm, pro dřevo $\varnothing 4$ mm) do otvoru $\varnothing 4$ mm vešroubujeme fixační šrouby.

Obr.3




Fixační strunu s uzlíkem vsuneme do otvoru a zajistíme kolíkem. Strunu napneme směrem nahoru.

Obr.4



Strunu napneme přes horní koncovky, zajistíme kolíky a přebytečnou strunu ustrihneme.

Obr.5






Na straně ovládání navrtáme otvory pro upevnění aretace řetízku. Do vyvrtaných otvorů vložíme šrouby a aretaci utáhneme. Poté nacvakneme krytku.

Obr.6



Po krajích horní lišty nacvakneme krytky a tím je montáž dokončena.

MONTÁŽ ŽALUZIE PRIM (varianta při podsazení zasklívací lišty):



V případě podsazení zasklívací lišty vůči křídlu okna je nutno při montáži žaluzie PRIM použít dvou korkových podložek umístěných nad sebou v rozích zasklívacích lišt. viz. obr.

ZÁKLADNÍ BAREVNÉ SLADĚNÍ

Ke všem odstínům lamel dle vzorníku (kromě P14 a 716), se dodává vše ostatní BÍLÉ, (krycí lišta, horní profil, dolní profil, řetízek, žebříček, textilní páska a ostatní komponenty).

Lamely: všechny odstíny lamel kromě P14 a 716

- horní a dolní profil v bílé barvě
- řetízek, žebříček a textilní páska v bílé barvě

Lamely: P14 a 716

- horní a dolní profil v bílé barvě
- řetízek v bílé barvě
- žebříček a textilní páska v hnědé barvě

CELKOVÉ BAREVNÉ SLADĚNÍ

Nabízí devět odstínů LAKOVANÝCH a šest dekorů RENOLITOVÝCH fólií na krycí lišty, horní profily a dolní profily, ke kterým jsou nadefinovány odpovídající barvy dalších komponentů včetně odstínů lamel.

Lamely: 1, 65, 266, 285, 872, 279, 8107, 17, 58, 103, 104, 713, 714, 700, P14, 716

- horní a dolní profil 9 odstínů laku
- řetízek, žebříček a textilní páska jsou barevně sladěny

Lamely v imitaci: W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98

Lamely v imitaci: W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98

- horní a dolní profil 6 dekorů renolitových fólií
- řetízek, žebříček a textilní páska jsou barevně sladěny

Lamely: všechny výše neuvedené odstíny lamel

- horní a dolní profil v bílé barvě
- řetízek v bílé barvě
- žebříček a textilní páska jsou barevně sladěny

INDIVIDUÁLNÍ BAREVNÉ SLADĚNÍ

Neodpovídá žádnému výše uvedenému typu barevného sladění, umožňuje jakoukoliv kombinaci nabízených odstínů lamel, krycích lišt, horního profilu, dolního profilu, řetízku, žebříčku a textilní pásky.

Lamely: všechny odstíny dle vzorníku

- všechny nabízené odstíny a renolitové polepy krycích lišt, horního profilu, dolního profilu, řetízku, žebříčku a textilní pásky.



Při objednání je nutno PŘESNĚ NADEFINOVAT na objednávkovém listě:

- barvu horního a dolního profilu (kolonka barva profilů)
- barva žebříčku a textilní pásky (kolonka poznámka)
- barvy ovládacích a montážních komponentů (kolonka poznámka)



CENÍK 2012 | HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE

- Žaluzie Isoline
- Žaluzie Isoline Loco
- Žaluzie Isoline Prim
- Žaluzie Isoline Eco