

DOMINO IV 68+ D K ULTRA DOMINO IV 88+ D K ULTRA

- ◆ konstrukce s dřevěnou okapnicí je určena pro památkově chráněné objekty
- ◆ vysoký komfort ovládání - celoobvodové kování
- ◆ opticky zúžen spodek rámu a u baklónových dveří snížen nášlap o 25 mm
- ◆ vynikající tepelně-izolační parametry, není odfézováno dřevo spodku rámu, nevzniká tepelný most jako u termookapnice nepřimrzá těsnění, protože naléhá na dřevo

Hodnota "Součinitele prostupu tepla celého okna" IV68 $U_w = 0,74$ až $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ IV88 $U_w = 0,63$ až $0,76 \text{ W/m}^2\text{K}$

Možnost volby povrchové **úpravy oleji DOMINO - PNZ Quatro** ve čtyřech vrstvách

DOMINO ULTRA D
pohled z exteriéru



DOMINO ULTRA D
pohled horní



DOMINO ULTRA D
pohled z interiéru



DOMINO ULTRA K
pohled z exteriéru



Kování WINKHAUS activPilot ve standartu vybaveno:

- ◆ vícepohové větrání (4 stupně zafixované ventilace)
- ◆ pojistka DFE (přizvedávání+chybná manipul. klikou)
- ◆ veškeré uzavírací body s osmihranným hříbkem a bezpečnostními protiplechy $\text{š}=29 \text{ mm}$
- ◆ unikátní ovládaní srazového křídla modrým tlačítkem
- ◆ protiprůvanová pojistka zajistí křídlo při ventilaci

