

Přehled možných typů eurooken DOMINO Euro IV 68 + v návaznosti na použitém zasklení

Typy eurooken DOMINO		Skladba skla - rámeček		U _g	U _f	U _w	NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM kód SVT - odkaz web		
č.		<i>zadáání v konstrukčním programu DOMINO</i>		W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	jednokřídlové	dvoukřídlové	balkónové
1.	DOMINO Euro IV 68 +	Thermobel TopN+ TGI-W (M)	4-16-4	1,1	1,0	1,2	SVT 1624 U _w =1,2	SVT 1872 U _w =1,2	SVT 1952 U _w =1,2
2.	DOMINO Euro IV 68 +	Thermobel TopN+ ChrP	4-16-4	1,1	1,0	1,2	SVT 1624 U _w =1,2	SVT 1872 U _w =1,2	SVT 1952 U _w =1,2
3.	DOMINO Euro IV 68 +	29 3IS Planitherm Ultra N TGI-W	3-10-3-10-3	0,8	1,0	0,95			
4.	DOMINO Euro IV 68 +	IN HM Sporo standart	4-2*8-4	0,6	1,0	0,89	SVT 4541 U _w =0,93	SVT 4542 U _w =0,86	SVT 4543 U _w =0,86
5.	DOMINO Design Euro IV 68 +	47D-HM Sporo standart	4-18*20-4	0,5	1,0	0,82			
6.	DOMINO Design Euro IV 68 +	48D-Thermobel Tri TGI-W	4-18-4-18-4	0,5	1,0	0,74			
7.	DOMINO Design Euro IV 68 +	48D-Thermobel Tri ChrP	4-18-4-18-4	0,5	1,0	0,77			
8.	DOMINO Glass Euro IV 68 +	47G-HM Sporo standart	4k-20*22-4	0,5	1,0	0,82			
9.	DOMINO Glass Euro IV 68 +	48G-Thermobel Tri TGI-W	4k-20-4k-20-4	0,5	1,0	0,74			
10.	DOMINO Glass Euro IV 68 +	48G-Thermobel Tri ChrP	4k-20-4k-20-4	0,5	1,0	0,77			

Legenda:

U_g - součinitel prostupu tepla skla **TGI-W (M)** - rámeček nerez+plast
 U_f - součinitel prostupu tepla rámu **ChrP** - rámeček nerez (Chr. Plus)
 U_w - součinitel prostupu tepla okna **Fe** - rámeček ocel

Typy speciálních zasklení:

Design Wood - dřevěná lišta překrývající v interiéru křídlo, exkluzivní přírodní vzhled
Design 44 - nerezová lišta překrývající v interiéru částečně křídlo, exkluzivní ocelový vzhled
Design 75 - nerezová lišta překrývající v interiéru křídlo, exkluzivní ocelový vzhled
Glass stříbrný, béžový, hnědý, černý - celoprosklené křídlo v interiéru, unikátní dekorativní vzhled

Přehled možných typů eurooken DOMINO Euro IV 88 + v návaznosti na použitém zasklení

Typy eurooken DOMINO		Skladba skla - rámeček		U _g	U _f	U _w	NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM kód SVT - odkaz web		
č.		zadáání v konstrukčním programu DOMINO		W/(m ² K)	W/(m ² K)	W/(m ² K)	jednokřídlové	dvoukřídlové	balkónové
1.	DOMINO Euro IV 88 +	44 Thermobel Tri TGI-W (M)	4-16-4-16-4	0,6	0,8	0,76	SVT 1964 U _w =0,76	SVT 1965 U _w =0,73	SVT 1966 U _w =0,73
2.	DOMINO Euro IV 88 +	48D-Thermobel Tri TGI-W (M)	4-18-4-18-4	0,5	0,8	0,69	SVT 4565 U _w =0,69	SVT 4566 U _w =0,65	SVT 4567 U _w =0,66
3.	DOMINO Euro IV 88 +	44 Thermobel Tri ChrP	4-16-4-16-4	0,6	0,8	0,79			
4.	DOMINO Euro IV 88 +	48D-Thermobel Tri ChrP	4-18-4-18-4	0,5	0,8	0,72			
5.	DOMINO Euro IV 88 +	37 3IS Planitherm Ultra N TGI-W	3-14-3-14-3	0,6	0,8	0,76			
6.	DOMINO Euro IV 88 +	45 HM Sporo standart	4-18*18-4	0,5	0,8	0,77	SVT 4544 U _w =0,79	SVT 4545 U _w =0,73	SVT 4546 U _w =0,74
7.	DOMINO Euro IV 88 +	47D-HM Sporo standart	4-18*20-4	0,5	0,8	0,77	SVT 4609 U _w =0,79	SVT 4610 U _w =0,73	SVT 4611 U _w =0,74
8.	DOMINO Euro IV 88 +	46 HM Sporo SUPER	4-3*12-4	0,3	0,8	0,63	SVT 4609 U _w =0,66	SVT 4610 U _w =0,58	SVT 4611 U _w =0,59

Legenda:

U_g - součinitel prostupu tepla skla

U_f - součinitel prostupu tepla rámu

U_w - součinitel prostupu tepla okna

TGI-W (M) - rámeček nerez+plast

ChrP - rámeček nerez (Chromatech Plus)

Fe - rámeček ocel

Konstrukce okapnicových systémů:

U3 ULTRA nejúčinnější, cenově výhodná ochrana spodku okna - **bezkonkurenční životnost oken - nepoužívanější konstrukce**

K s dřevěnou a křídlovou hliníkovou okapnicí

D s dřevěnou okapnicí

AI kompletní venkovní opláštění hliníkovým profilem

T provedení rámu - TERMO (spodek 001-T Rám), AI rámová termookapnice s přerušením tepelného mostu + AI křídlová okapnice