

# DOMINO Euro IV 68+ ULTRA TW DOMINO Euro IV 88+ ULTRA TW

info: 602 723 930 email: netolicka@eokno.cz

**eokno**<sup>®</sup>  
**DOMINO**  
www.eokno.cz

## DOMINO Euro ULTRA U3 = ODOLNOST + ŽIVOTNOST + VARIABILNOST

### Tento jedinečný systém je exkluzivně nabízen v eurooknech DOMINO

- ◆ chrání před povětrnostními vlivy kritické místo tj. spodek rámu a křidel včetně spojů, které jsou překryty
  - ◆ Al okapnicový systém **U3** zajišťuje výrazné prodloužení životnosti eurooken s minimální údržbou
  - ◆ opticky zúžen spodek rámu a u baklónových dveří snížen nášlap o 25 mm
  - ◆ vhodné pro pasivní stavby s nejvyššími nároky na vlastnosti a komfortní provedení
  - ◆ vynikající tepelně-izolační parametry, není odfrézováno dřevo spodku rámu, nevzniká tepelný most
- Barvy konstrukce ULTRA U3 elox: bronzová, stříbrná RAL: bílá dřevodekor: pinie, kaštan, afromorsia, mahagon
- Součinitele prostupu tepla celého okna **IV68+  $U_w = 0,74$  až  $1,2$  W/m<sup>2</sup>K** **IV88+  $U_w = 0,63$  až  $0,77$  W/m<sup>2</sup>K**
- Možnost volby povrchové **úpravy oleji DOMINO - PNZ Quatro** ve čtyřech vrstvách

### DOMINO Euro ULTRA U3



### NOVINKA DOMINO ThermoWood<sup>®</sup>



#### Kování WINKHAUS activPilot ve standartu vybaveno:

- ◆ vícepolohové větrání (4 stupně zafixované ventilace)
- ◆ veškeré uzavírací body s osmihranným hříbkem a bezpečnostními protiplechy š=29 mm
- ◆ pojistka DFE (přizvedávání+chybná manipul. klikou)
- ◆ unikátní ovládní srazového křídla modrým tlačítkem
- ◆ protiprůvanová pojistka zajistí křídlo při ventilaci



**Exteriér:** ThermoWood<sup>®</sup> borovice, nebo jasan „A“

**Interiér:** provedení „A“ borovice, nebo jasan

Možnost kombinace olejů a vosků pro dosažení rozličných barev a povrchů v interiéru, při zachování extrémní odolnosti proti povětrnostním vlivům.

„A“ -fixní, nenapojované lamely



Eurookno s termookapnicí

### ThermoWood<sup>®</sup> - tepelně upravené dřevo

Trvalý účinek na vlastnosti dřeva, poskytuje skvělou pevnost, rozměrovou stálost a izolační vlastnosti. Vlastnosti ThermoWood snižují možnost seschnutí, vlhnutí nebo pokřivení a zaručují, že si dřevo ponechává svůj původní vzhled po velmi dlouhou dobu. Tepelné změny zvyšují **dobu trvanlivosti** na více **než 30 let** bez použití chemické ochrany.